

MAXXUM

جرارات 110 - 140 حصان



جرارات 110 - 140 حصان

CASE IH

CASE IH

الموديل	LINE X و MAXXUM 110 VALUE	LINE X و MAXXUM 125 VALUE	LINE X MAXXUM 140
المحرك			
نوع المحرك / مستوى الانبعاثات	3A Case IH FPT المرحلة 3A		
عدد الأسطوانات / نوع الوقود	4 أسطوانات / نظام الحقن الميكانيكي		
سحب الهواء من المحرك	مزود بشاحن توربيني وبتريريد داخلي		
الصمامات / الإزاحة (لتر)	4.5	6.75	6.75
قطر أسطوانة المحرك x الشوط (مم)	132 x 104		
القدرة المقننة (ECE R12011 (كيو واط/قوة حصان (CV))	112 / 82	127 / 93	141 / 104
السرعة المقننة للمحرك (دورة في الدقيقة)	2200		
أقصى عزم للدوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة)	1250 / 510	1250 / 555	1250 / 625
معيان ارتفاع العزم	43%	38%	39%
خزان الوقود (لتر)	176	250	
كهربائي			
مولد التيار المتردد (أمبير) / البطارية (CCA)	120 أمبير / CCA 960		
قوة البدء	12 فولت مع مفتاح الملف اللولبي		
ناقل الحركة			
ناقل الحركة (قياسي)	24F / 24R مع ناقل الحركة عالي/منخفض		
ناقل الحركة (اختياري)	12F / 12R Synchro Mesh و 16F / 16R Semi Powershift		
خيارات ناقل الحركة بترس زحف	48 x 48 / 32 x 32 / 24 x 24		
المحور الخلفي قياسي / اختياري	محور الشفة	الشفة / 98 بوصة	
جهاز فرقي أوتوماتيكي	كهربائي - هيدروليكي		
فرامل الخدمة	فرامل قرصية مبللة متعددة تعمل هيدروليكيًا، ذاتية الضبط		
النوع	كهربائي - هيدروليكي		
نوع المحور الأمامي - قياسي / اختياري	الفئة 3	الفئة 3 / الفئة 4	الفئة 3 / الفئة 4
عمود الإدارة الخلفي			
نوع التعشيق	كهربائي - هيدروليكي		
السرعات قياسية/اختيارية عند 1830 دورة في الدقيقة	1000 / 540		
نوع العمود	21 سن مقاس 1 3/8" / 6 أسنان مقاس 1 3/8"		
النظام الهيدروليكي			
نوع النظام	الإزاحة الثابتة / CCLS		
تدفق المضخة ونوع النظام الهيدروليكي الرئيسي/اختياري (لتر/دقيقة)	113 / 80 / 63		
ضغط النظام (بار)	210		
مضخة التوجيه والخدمة القياسية (لتر/دقيقة)	40		
إجمالي التدفق في الجرار (لتر/دقيقة)	153 / 120 / 103		
الفئة القياسية/الاختيارية المزودة بقضيب ربط ب 3 نقاط	الفئة الثانية الثابتة/ الفئة الثانية / الفئة الثالثة ذات الإرفاق السريع		
قُدرة الرفع القصوى لثلاث نقاط ربط (كجم) عند نهاية الخطاف من القياسي إلى الاختياري	4781 / 3419	4781 / 3419	5284 / 3761
سعة قضيب السحب الرأسية (كجم)	-	-	-
الحد الأقصى لعدد الصمامات عن بعد قياسي / اختياري	4 / 3 / 2		
أقصى عدد للصمامات المركزية مع عصا التحكم الإلكترونية	2	2	2

الموديل	LINE X و MAXXUM 110 VALUE	LINE X و MAXXUM 125 VALUE	LINE X MAXXUM 140
قَضِيب ربط أمامي ومقلاع للحركة			
محرك بعمود الإدارة الأمامى 1000 سرعة عند 1800 دورات بالدقيقة	اختياري		
سعة أذرع التعليق الأمامية [كجم]	اختياري		
أقصى قدرة رفع أمامية (كجم) عند نهاية الخطاف	3550		
الوزن عند الشحن والأبعاد			
الوزن التقديري - ROPS MFD (كجم)	4340	4460	-
الوزن التقديري - الكابينة MFD (كجم)	4740	4860	4950
A: الطول الإجمالي التقريبي لأوزان المقدمة [مم]	4292	4532	
B: إجمالي الارتفاع التقريبي [مم]	2856	2900	
C: العرض الإجمالي التقريبي (عبر الرفارف الخلفية). باستثناء العجلات المزدوجة)	2170		
D: قاعدة العجلات التقريبية	2412	2661	
E: ضبط / إعداد المسار الأمامي [مم]	2108 -1407	2134 -1417	
E: ضبط / إعداد المسار الخلفي [مم]	2026 - 1426	2026 - 1426	
إطارات قياسية			
الأمامية	85R24/380	85R28/380	
الخلفية	85R38/420	85R38/460	



Switzerland • Mendrisio 6850 • Via Francesco Borromini 4 • المقر: الشرق الأوسط وأفريقيا، المقر:

السلامة لا تؤذي أبدًا! اقرأ دائمًا دليل المشغل قبل العمل مع أية معدة. افحص المعدة قبل استخدامها، وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. اتبع علامات السلامة الخاصة بالمنتج واستخدم أية ميزات امان متوفرة. نشرت هذه الوثيقة للتداول في جميع أنحاء العالم. قد تختلف المعدات القياسية والاختيارية وقد يختلف توفر الموديلات الشخصية من بلد إلى آخر. تحتفظ Case IH بالحق في إدخال تعديلات دون إشعار مسبق على التصميم والمعدات الفنية في أي وقت دون أن ينشأ عن ذلك أي التزام من أي نوع لإدخال هذه التعديلات على الوحدات المباعة بالفعل. في حين يتم بذل كل جهد لضمان صحة المواصفات والأوصاف والرسوم التوضيحية الواردة في هذا المنشور وقت القيام بطباعته، فإنها تخضع كذلك للتغيير دون إشعار مسبق. قد تظهر الرسوم التوضيحية معدات اختيارية أو قد لا توضح كافة المعدات القياسية. الشحوم الموصى بها من 25MEAAARBMAXX001 AKCELA Case IH

CASE IH

caseih.com

