

LÍNEA CR Evo

PERFECCIÓN EN LA COSECHA



CABINA

Confort para todo agricultor. La línea CR Evo cuenta con la mayor y más confortable cabina del mercado, la Harvest Suite™, en todas las máquinas de la línea.



INTELLICRUISE™

Rendimiento + productividad = eficiencia. El INTELLICRUISE™ controla la velocidad de avance de la máquina con el fin de trabajar siempre en la capacidad máxima. Manteniendo la alta calidad del grano y los bajos índices de pérdida ya reconocidos.



MESA AUTONIVELANTE

El mismo rendimiento que en el plano aun en condiciones adversas de inclinación. La mesa autonivelante compensa terrenos inclinados en hasta un 15%, aumentando la eficiencia de la cosecha y disminuyendo las pérdidas.



ROTOR DOBLE

Alto rendimiento en el sistema de trilla, separación y limpieza entregando la mejor calidad de grano del mercado. El rotor doble es una exclusividad de New Holland.



RECORDISTA MUNDIAL

Con 7.390 bolsas cosechadas en 8 horas, la CR 8.90 detiene el récord mundial en cosecha de soja. Sinónimo de productividad y eficiencia, la línea CR Evo combina tecnología con años de experiencia en el mercado de cosechadoras, para entregar al cliente todo lo que él necesita.

A Brand of CNH Industrial



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CR Evo

Modelo	CHASIS ESTÁNDAR			CHASIS ANCHO		
	5.85	6.80	7.80	7.90	7.90 - Rice	8.90
Motor						
Modelo	FPT NEF 6 - 6,7 L		FPT Cursor 9 - 8,7 L		FPT Cursor 10 - 10,7 L	
Potencia nominal	272 CV - 200 kW		313 CV - 230 kW		425 CV - 313 kW	
Potencia máxima	319 CV - 235 kW		378 CV - 278 kW		503 CV - 370 kW	
Tanque de combustible	600 L		750 L		1.150 (740 + 400) L	
Elevador de paja						
Detector electrónico de piedras - ASP	Opcional		ESTÁNDAR		ESTÁNDAR	
Transmisión de alimentador variable	Fijo / variable (opcional)			Variable		
Rotor doble						
Diámetro	17"			22"		
Longitud	2,638 m			2,638 m		
Superficie total de trilla y separación	2,3 m ²			2,9 m ²		
Sistema de limpieza						
Sistema de limpieza	Mesa fija / autonivelante		Mesa autonivelante		Mesa autonivelante	
Área de cribas	5,4 m ²			6,5 m ²		
Apertura remota del tamiz	Opcional		ESTÁNDAR		ESTÁNDAR	
Sistema de manejo de paja						
Picador	Integrado		Posterior		Posterior	
Esparcidor de paja	Discos hidráulicos		Deflector con aletas		Deflector con aletas	
Opti Spread						Opcional
Tanque granelero						
Capacidad	7.050 L		9000 L		10.700 L	
Sistema de descarga						
Tasa de descarga	100 L/s		126 L/s		126 L/s	
Longitud del tubo de descarga	6,4 m		7,3 m		7,7 m	
Eje trasero						
Versión	Fijo / ajustable (opcional)		Ajustable		Ajustable	
Tracción auxiliar 4WD	Opcional			Opcional		Opcional
Plataformas						
Plataforma caracol	25/30 pies		30 pies		35 pies	
Plataforma draper			30 pies		35 pies	
Neumáticos						
Ruedas delanteras dobles	18.4-38 20.8-38 (opc.) 520/85R38 (opc.)		20.8-38 520/85R38 (opc.) 520/85R42 (opc.)		520/85R42 620/70R42 (opc.)	
Ruedas delanteras simples	800/65R32					
Disponibilidad de orugas de goma con 3 rodillos				√		
Rueda trasera	18.4x26 600/65R28 (opc.)		19.5L24 600/65R28 (opc.)		600/65R28 28L-26 R1 (opc.)	
Agricultura de precisión						
Monitor de cosecha (humedad y productividad)	Opcional		ESTÁNDAR		ESTÁNDAR	
Predisposición para piloto automático	Opcional		ESTÁNDAR		ESTÁNDAR	
IntelliSteer™: sistema de guiado / piloto automático	Opcional			ESTÁNDAR		
IntelliCruise™: sistema automático de velocidad / desplazamiento	Opcional			ESTÁNDAR		
Dimensiones						
Anchura	Ruedas dobles	4,36 m		4,60 m		4,70 m
	Ruedas simples	3,80 m				
	Ancho de transporte (sin juego de ruedas instalado)	3,20 m		3,30 m		
Longitud	Longitud de la máquina	7,8 m		8,40 m		8,60 m
	Longitud con tubo de descarga (sin extensión)	9,10 m		9,10 m		9,60 m
	Longitud con tubo de descarga (con extensión)	10 m		10,40 m		11,30 m (5.6 ft)/ 11.76m (7.2ft)
Altura	4 m		4,1 m		4,00 m	
Peso	14.761 kg		16.736 kg		17.188 kg	
					18.690 kg	
					18.690 kg	
					19.340 kg	



A Brand of CNH Industrial

