

TRACTOR T5.S

Modelos T5.90S, T5.100S y T5.110S



DURABILIDAD

Eje delantero Clase II HD sistema de una sola pieza tracción automática y bloqueo diferencial.

Más ingresos al final del día.



SINÓNIMO DE FUERZA

Alto caudal de su bomba principal y Lift-O-Matic™ de serie, mucha más uniformidad durante las operaciones.



MAYOR EFICIENCIA Y MENOR CONSUMO

Motor S8000 turbo-Intercooler Motor de 4 cilindros y alto par, mucho más rendimiento en el campo.



CONFORT TOTAL

La comodidad y la seguridad del operador están garantizadas por la cabina espaciosa, que tiene una gran área de vidrio, excelente ergonomía de los controles y palancas, además del asiento con suspensión neumática.



ROBUSTO EN TODAS LAS PRUEBAS

La transmisión 16x16 Electro Command™ proporciona cambios de marcha sin necesidad de embrague inversor electrohidráulico.



PRODUCTO ARGENTINO



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T5.S

MODELO		T5.90S	T5.100S	T5.110S
Motor FPT S8000				
Potencia (ECE R120) @ 2.300 rpm	cv (hp)	89 (88)	99 (98)	111 (110)
Torque máximo @ 1.400 rpm	Nm	358	390	430
Número de cilindros / cilindrada	n / cm³	4 / 3,9 cm³	4 / 3,9 cm³	4 / 3,9 cm³
Reserva de torque	%	32%	31%	31%
Tanque de combustible	L	145L	145L	145L
Nivel de emisión		Tier III	Tier III	Tier III
Aspiración/ Bomba inyectora		Turbo Intercooler/Bosch	Turbo Intercooler/Bosch	Turbo Intercooler/Bosch
Transmisión				
Tipo / Posición de las palancas		Automática / Lateral		
Electro Command™		16 x 16		
Inversor electro-hidráulico		Estándar		
Ajuste de la sensibilidad del Inversor		Estándar		
Velocidad mínima/máxima	Km/h	3 / 40		
Bloqueo del diferencial - Trasero				
Accionamiento		Electro-hidráulico		
Accionamiento		Eje trasero		
Tracción delantera				
Accionamiento		Electro-hidráulico		
Categoría		II HD		
Ángulo de giro	°	45		
Oscilación lateral del eje	°	9		
Radio de giro mínimo - 4WD	mm	5,3 m		
Sistema hidráulico				
Capacidad de flujo de la bomba	L/min	60		
Presión máxima	bar	190		
Implementos		Categoría II		
Lift-O-Matic		Estándar		
Válvulas de control remoto centro abierto	n°	3		
Capacidad de levante en el ojal	kg	5.200		
Capacidad de levante a 610mm del ojal	kg	4.600		
Dirección				
Tipo / Sistema		Hidrostática / Independiente		
Bomba hidráulica de engranajes	L/min	29		
Sistema eléctrico				
Alternador	A.h	120		
Batería - 12V	A.h	120		
Motor de partida	Kw	3.5		
Toma de fuerza				
Actuación		Independiente		
Accionamiento		Electro-hidráulico		
Velocidad de TDF - (1938 / 1926 rpm) del motor		540/540E/1000 rpm		
Eje		1 3/8" 6 estrías		
Frenos				
Tipo		Disco en baño de aceite		
Accionamiento independiente		Hidráulico		
Freno de estacionamiento Park Lock		Manual e independiente		
Disco de freno sinterizado	n°	6		
Confort del Operador				
Cabina		Estándar		
Banco con suspensión neumática		Estándar		
Aire acondicionado en Cabina		Estándar		
Peso				
Peso delantero	kg	8 x 40		
Peso trasero	kg	6 x 50		
Peso máximo admisible	kg	4.220		
Dimensiones				
Largo Total	mm	4.496		
Ancho Total	mm	2.102		
Distancia entre ejes	mm	2.519		
Altura total	mm	2.693		
Disponibilidad de neumáticos				
Delantero - Trasero		14,9-24 / 18,4-34		

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Julio de 2022.

EN SU CONCESIONARIO: