

# FARMALL JXM

TRATORES DE  
80 – 90 hp



FARMALL JXM

CASE IH

CASE IH

ESPECIFICAÇÕES	FARMALL 80 JXM	FARMALL 90 JXM
<b>MOTOR</b>		
Modelo	FPT S8000	
Emissões	Tier III	
N.º de cilindros / aspiração	4 / Turbocompressor	
Capacidade/diâmetro x curso(cm³) / (mm)	3908 / 104 x 115	
Potência nominal do motor a 2300 rpm (kW/hp)	60 / 80,5	67,2 / 90
Binário máximo a 1300 rpm (Nm)	350	400
Capacidade do depósito de combustível (L)	90	
<b>TRANSMISSÃO</b>		
Power shuttle (montada no painel)	0	
Mudança de velocidades sincronizada - mecânica, marcha em frente/marcha-atrás	●	
Caixa de velocidades mecânica 8x8	0	
Caixa de velocidades mecânica 12x12	●	
Caixa de velocidades mecânica 16x16 ou 24x24 com splitter	0	
Caixa de velocidades mecânica 12x12 ou 20x20 com creeper	0	
Velocidade máxima / velocidade máxima em estrada (km/h)*	1,54 / 37,11	
Creeper - velocidade mínima (km/h)*	0,27	
<b>TDF</b>		
Standard (rpm)	540 com velocidade solo**	
Opcional (rpm)	540/540E & 540/1000 com velocidade solo**	
<b>SISTEMA HIDRÁULICO E ENGATE TRASEIRO</b>		
Categoria do engate traseiro	I-II	
Controlo mecânico de elevação	Posição, tração, misto / Subida-descida rápida (Lift-o-matic)	
Débito da bomba principal – standard (l/min)	45 (Std) ou 54 ou 60	
Pressão máxima da bomba (bar)	207	
Débito da bomba da direção (l/min) inversor mecânico / power shuttle	26 / 31	
Número máximo de válvulas remotas	3	
Capacidade de elevação nas rótulas (kg)	3500	
Capacidade de elevação a 610 mm atrás das rótulas (kg)	2750	
<b>EIXOS</b>		
Dianteiros	2WD / 4WD	
Traseiros	Eixo reto Heavy Duty	
Bloqueio de diferencial mecânico	●	
Ângulo máximo de viragem (º) 2WD / 4WD	55	
Raio de viragem com travões (mm) 2WD / 4WD	3500 / 4700	
Raio de viragem sem travões (mm) 2WD / 4WD	3750 / 5150	
<b>DIMENSÕES E PESO</b>		
Distância entre eixos (mm) 2WD / 4WD	2283 / 2258	
Comprimento total com pesos dianteiros (mm) 2WD / 4WD	4131	
Largura total (mm) 2WD / 4WD	2087	
Altura até ao topo da ROPS (mm) 2WD / 4WD	2589	
Altura ao topo do escape (mm) 2WD / 4WD	2482	
Distância ao solo sob o eixo dianteiro (mm) 2WD / 4WD	504 / 415	
Distância ao solo sob o eixo traseiro (mm) 2WD / 4WD	436	
Peso total com lastro standard (kg) 2WD / 4WD	3120 / 3250	

● Standard    0 Opcional    \* Velocidade com pneus standard    \*\* TDF reversível opcional

**⚠ SAFETY NEVER HURTS!™** Leia sempre o Manual do Operador, antes de operar qualquer equipamento. Inspeccione o equipamento antes de o utilizar, e certifique-se de que está a funcionar corretamente. Siga os sinais de segurança do produto e utilize as funcionalidades de segurança disponíveis. A presente documentação foi publicada para circulação mundial. O equipamento standard e opcional e a disponibilidade de modelos individuais poderão variar consoante o país. A Case IH reserva-se o direito a efetuar modificações sem notificação prévia no que respeita ao design e equipamentos técnicos, em qualquer momento, sem que tal resulte em qualquer obrigação de efetuar essas modificações em unidades já vendidas. Embora sejam feitos todos os esforços no sentido de assegurar que as especificações, descrições e ilustrações nesta brochura estejam corretas no momento de irem para impressão, as mesmas também estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. As ilustrações poderão mostrar equipamentos opcionais ou poderão não mostrar todos os equipamentos standard. A Case IH recomenda lubrificantes **AKCELA**. CNH International - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Suíça - Visite o nosso website: [www.caseih.com](http://www.caseih.com) - Folheto Case IH Farmall JXM 12/22 MEA - 22MEAIXMPO0001

