

TRACTOR TD4F

Modelos TD4.75F | TD4.85F

CNH | CAPITAL



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

2 válvulas remotas, caudal de 36 L/min y capacidad de elevación de 3.000 kg. Rendimiento y solidez en las operaciones.



ERGONOMÍA DE EXCELENCIA

Todas las palancas en el lado derecho, lo que garantiza practicidad y agilidad en el trabajo.



COMPACTO, POTENTE Y ECONÓMICO

Motor FPT S8000 con alto par y bajo consumo. Mayor disponibilidad, eficiencia y fuerza en el campo.



LIFT-O-MATIC

Activación simple y rápida, que brinda precisión y agilidad en las operaciones.



TRANSMISIÓN MECÁNICA 12X12

Velocidad mínima de 0,2 km/h y escalonamiento de marchas ideal para cada tipo de trabajo.



PRODUCTO ARGENTINO



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TD4F

MODELO		TD4.75F	TD4.85F
MOTOR			
Motor		FPT S8000 / Tier 3	
Fuerza (ISO TR 14396) @ 2.300 rpm	cv (hp)	73 (72)	81 (80)
Par máximo (ISO TR 14396) @ 1.400 rpm	Nm	295	320
Número de cilindros / Desplazamiento/ Válvulas por cilindro	nº / cm³	3 / 2,9 / 2	
Reserva de par	%	30 %	
Tanque de combustible	l	79	
Bomba de inyección		Bosch	
Aspiración		Turbo / Intercooler	
TRANSMISIÓN			
Tipo / Posición de palancas		Sincronizado / Lado	
12X12 Powershuttle™		Estandár	
Velocidad mínima / máxima	km/h	2 / 36,7	
EMBRAGUE			
Material del disco		Ceramético	
Accionamiento		Mecánico	
Material del disco		11"	
TOMA DE FUERZA			
Actuación		Independiente	
Velocidad	rpm	540 / 540E	
TDF sincronizada con rueda		Estandár	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal de la bomba	l/min	36,2	
Válvulas de control remoto de centro abierto		2	
Capacidad de elevación en el ojo	kg	3.000	
Capacidad de elevación 610 mm desde el ojo	kg	1.780	
Implementos		I & II	
Lift-O-Matic		Estandár	
DIRECCIÓN			
Tipo / Sistema		Hidrostática / Independiente	
Bomba de engranajes hidráulica	l/min	29,6	
EJE DELANTERO			
Tipo de tracción 4WD		Estandár	
Accionamiento de la tracción		Eletro hidráulica	
Bloqueo del diferencial delantero		Autobloqueo	
Ángulo máximo de la dirección 4WD		45°	
Oscilación máxima lateral del eje		10	
Radio de giro mínimo sin accionamiento de los frenos	m	3,8	
EJE TRASERO			
Tipo		Flange	
Sistema de reducción final		Planetario	
Accionamiento de bloqueo del diferencial trasero		Electro-Hidráulico	
SISTEMA ELÉTRICO			
Alternador	A.h	65	
Batería - 12 V	A.h	100	
Motor de arranque	Kw	3,5	
FRENOS			
Tipo		Multidisco en baño de aceite	
Activación de los frenos de servicio		Hidráulico	
Activación del freno de estacionamiento		Manual	
COMODIDAD DEL OPERADOR			
Rops		Estandár	
Semi Plataformado		Estandár	
Asiento suspensión mecánica		Estandár	
PESO			
Peso de embarque 4WD Rops	kg	2.700	
Peso máximo operativo permitido 4WD Rops	kg	4.300	
Peso Delantero	kg	6 x 30	
Peso Trasero	kg	4 x 30	6 x 50
DIMENSIONES			
Longitud total	mm	3940	
Altura mínima al volante	mm	1.397	
Altura total / ROPS	mm	2.293	
Distancia entre ejes	mm	2.063	
DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS			
Delantero / Trasero 4WD		280/70R16 A8 - 360/70R24 A8	280/70R20 A8 - 380/70R28 A8

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Octubre 2025.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

