

La nuova serie STEYR PLUS da 80 CV a 120 CV

OGNI AGRICOLTORE MERITA UN **PLUS**



Un partner su cui contare.

STEYR
TRAKTOREN

IL MASSIMO DELLA **VERSATILITÀ** A TUTTO TONDO

Denominazione di prodotto iconica del marchio STEYR, la serie PLUS ritorna per creare un potente legame tra il nostro glorioso passato e un radioso futuro.

Il risultato: STEYR PLUS, più di quanto ti aspetti, proprio quello che meriti

La massima versatilità per le moderne aziende agricole miste e zootecniche. Sia che si tratti di eseguire lavori con il caricatore, di lavorare con attrezzature posteriori, spostarsi su strada o muoversi in spazi ristretti, il PLUS offre massime prestazioni e comfort.

Il look grintoso e dinamico esprime la forza del nostro design moderno, che lo fa assomigliare ai trattori di classe superiore.

Il motore FPT Industrial da 3,6 l, con potenza da 80 a 117 CV, consente di disporre di un'ampia scelta di modelli per soddisfare tutte le esigenze degli utenti finali.

» **Fa tutto, e lo fa meglio.**




LA FACILITÀ DI UTILIZZO È UN ULTERIORE **PLUS**



Attacco anteriore integrato nell'assale.



Manovrabilità eccezionale grazie al Powershuttle.



Assali anteriori classe 1.0 o classe 1.5 ideali per utilizzi intensivi del caricatore.



Combinazioni di pneumatici e ruote adatte a qualsiasi applicazione.



Trasmissione S-Control 2 con velocità 40 km/h ECO per un consumo di combustibile ridotto.



Peso totale a terra (GVW) aumentato a 7.000 kg.



S-Control 2 - Trasmissione Powershift a 2 velocità 24x24 con Powershuttle.



Comandi ergonomici con Multicontroller.



Elevata capacità di sollevamento fino a 5.000 kg con la pompa a portata maggiorata da 80 l/min.



Guida automatica S-Guide che garantisce una precisione tra le passate fino a 1,5 cm e livelli di precisione ripetibili di anno in anno.



Visibilità eccezionale grazie al Tettuccio ad alta visibilità e al riposizionamento dello scarico.



Predisposizione per caricatore frontale con pacchetto caricatore completo installato in fabbrica.



Nuova cabina con sospensione meccanica.



Sollevatore Anteriore Meccanico con presa di forza anteriore.



Funzione "freno-frizione" per un controllo fluido del trattore e funzionalità Stop & Go.



Controllo elettronico o meccanico dello sforzo.



Sterzo a rapporto variabile per ridurre il numero di giri del volante richiesti all'operatore.



Il sistema Lift-O-Matic permette il sollevamento e abbassamento rapido degli attrezzi.

NOVITÀ

UN PLUS SOTTO **TUTTI GLI ASPETTI**






Un plus per la versatilità

Gli assali anteriori Classe 1.0 HD e 1.5 HD per soddisfare ogni esigenza, il pacchetto caricatore completo installato in fabbrica con funzionalità plug-and-play, gli pneumatici fino a 16.9 R38 e un peso totale a terra aumentato a 7.000 kg evidenziano il talento polivalente di questa serie di trattori.




Un plus per la produttività

Con il potente ed efficiente motore FPT Industrial da 3,6 l con potenza da 80 a 117 CV, la pompa da 80 l/min per una maggiore reattività, la capacità di sollevamento fino a 5.000 kg e il nuovo pacchetto luci si ha a disposizione l'attrezzatura giusta per produrre di più con meno.



Un plus per il comfort

Le nuove sospensioni della cabina per una marcia regolare, la chiarezza di visualizzazione dei parametri e delle impostazioni della macchina, il tettuccio ad alta visibilità, la funzione freno-frizione e lo sterzo a rapporto variabile contribuiscono a rendere confortevoli anche le giornate di lavoro più lunghe.



Un plus per la precisione

La guida automatica S-garantisce una precisione tra le passate fino a 1,5 cm e livelli di precisione ripetibili di anno in anno, consentendo l'applicazione accurata dei fattori di produzione. Con 5 anni di Telematica S-Fleet le decisioni agronomiche possono essere prese sul momento mentre si è in movimento, migliorando così la produttività e l'efficienza.

MODELLO	STEYR 4080 PLUS	STEYR 4090 PLUS	STEYR 4100 PLUS	STEYR 4110 PLUS	STEYR 4120 PLUS
TRASMISSIONE					
	S-Control 2 - Powershift a 2 velocità 24x24 con Powershuttle, 40 km/h				
MOTORE					
FPT F5 3,6 l Motore turbodiesel con intercooler, common rail / Tecnologia HI-eSCR2 / Stage V Numero di cilindri / Cilindrata [cm ³]	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600
Potenza massima motore ECE R120 ¹⁾ [kW/hp(CV)]	59 / 80	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100
Potenza nominale motore ECE R120 ¹⁾ [kW/CV]	59 / 80	66 / 90	66 / 90	74 / 100	74 / 100
Regime del motore alla potenza massima del motore [giri/min]	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900
Regime nominale motore [giri/min]	1.900	2.300	1.900	2.300	1.900
Coppia massima [Nm a 1.300 giri/min]	330	380	450	490	506
Riserva di coppia OECD [%]	34,7	38,7	46,5	45,7	41,7
IMPIANTO IDRAULICO					
	Pompa a centro aperto - 82 l/min Sino a 3 distributori ausiliari posteriori a comando meccanico 2 distributori ventrali a comando meccanico, joystick Sistema Lift-O-Matic per il sollevamento e abbassamento rapido degli attrezzi				
PTO (PRESA DI FORZA)					
	540 /540E / 1.000 a 1.938 / 1.535 /1.926 giri/min				
SOLLEVATORE POSTERIORE					
	MDC Controllo Meccanico Dello sforzo o EDC Controllo elettronico Dello Sforzo - capacità massima di sollevamento 5.000 kg				
CONFIGURAZIONE					
	Sollevatore anteriore meccanico con presa di forza (PTO) anteriore Caricatore frontale STEYR S, nuova gamma U con attacco rapido, controllo dinamico e protezione antiurto S-Stop (freno-frizione)				

¹⁾ECE R120 è conforme a ISO 14396 e 97/68EC

La sicurezza innanzitutto. Prima di utilizzare le nostre macchine è sempre necessario leggere attentamente le istruzioni operative e verificare il corretto funzionamento di tutti i comandi. È necessario inoltre prestare attenzione ai simboli e alle avvertenze e utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire l'incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di base, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi.



STEYR si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute.

Tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni, anche se da ritenersi nei limiti del possibile corrette, vanno considerate a titolo del tutto indicativo; le medesime inoltre sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi.

TP01 / SM / 03.24 / Cod. n. 2350018100
www.steyr-traktoren.com

steyr-traktoren.com



STEYR
TRAKTOREN