

Serie T8 PLM Intelligence

T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.430 | T8.440



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

Caudal de hasta 333 l/min, válvulas remotas y ajuste electrónico de flujo, con alivio de presión y alto poder de elevación hidráulica para máxima versatilidad en el campo.



CONFORT ESPERADO

Cabina premium con asiento y volante en cuero, espejos eléctricos, radio Bluetooth, cámara frontal integrada e iluminación LED configurable, garantizando confort y seguridad en las operaciones.



CONECTIVIDAD Y PRECISIÓN EN EL CAMPO

Nuevo receptor de orientación liberado de fábrica, telemetría de serie y soporte avanzado, ofreciendo control total y mayor precisión operativa.



TRASMISIONES 18x4 Y 21x5

Cambio automático de marchas y escalonamiento inteligente de velocidades, asegurando máxima eficiencia en cualquier operación.



UNIFORMIDAD EN LAS OPERACIONES

Eje reforzado con suspensión, tres ajustes de peso y mayor control de patinaje, proporcionando equilibrio ideal, productividad y eficiencia.



ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO

Nuevas opciones de potencia, alto par y transmisiones tecnológicas. Motores FPT, más económicos, robustos y eficientes.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SERIE T8 PLM INTELLIGENCE

MODELO		T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.430	T8.440
MOTOR FPT							
Potencia máxima @EPM	cv / (hp)	319 (315)	350 (346)	382 (377)	409 (404)	416 (411)	434 (429)
Potencia máxima	cv / (hp)	284 (281)	315 (311)	346 (342)	375 (370)	416 (411)	434 (429)
Potencia nominal @2000rpm - ISO14396	cv / (hp)	265 (262)	295 (291)	325 (321)	355 (351)	379 (374)	411 (405)
Par máximo @ 1400rpm	Nm	1.229	1.381	1.528	1.671	1.811	1.867
Par máximo @ EPM 1400rpm	Nm	1.435	1.588	1.746	1.710	1.811	1.867
Reserva de par	%	40				35	33
Número de cilindros / cilindrada	N / cm³	6 / 8,710					
Depósito de combustible	l	788					688
Depósito de Arla 32	l	-					80
Sistema de inyección		Electrónico – Common Rail					
Aspiración		Turbo e VGT					
TRANSMISIÓN							
Tipo		Full Powershift Ultra Command™					
Número de marchas - Delanteras x Traseras		18x4			21x5		
GSM (Gestión automática de velocidad)		Estándar					
Embreagem automática inteligente (Break to cluth)		-			Estándar		
Velocidad máxima	km/h	40					
EJES							
Sistema Terralock™		Gestión automática tracción / bloqueo					
Eje Delantero		Clase V					
Barra de tracción		IV					
Suspensión delantera @ Terraglide™		Opcional					
Radio de giro	m	6,1				6,18	
KIT CAÑA							
Freno neumático		Opcional					
Barra de tracción (pasador de bola)		-					
Eje delantero - ancho 3 m		-					
SISTEMA HIDRÁULICO							
Caudal en el control remoto 2000rpm	l/min	212			333		
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal	kg	7.480			8.845	9.025	
Número de válvulas	N	5			6		
Válvulas remotas con alivio de presión		Estándar					
Categoría de levante hidráulico		III			IV/III	IV HD	
Power Beyond		Estándar					
SISTEMA ELÉCTICO							
Alternador	V / A.h	14 / 200					
2 Batería	V / A.h	12 / 100					
Motor de arranque	Kw	5					
TOMA DE FUERZA							
Accionamiento		Electro-hidráulico					
Eje		1 3/4" 20 estrias					
Velocidad - 1900 rpm motor	rpm	1.000					
CABINA							
Cabina		Estándar					
Suspensión Comfort Ride™		Estándar					
Nivel de Ruido		69 dBa					
Asiento neumático / espejos eléctricos		Estándar					
Cámara Frontal Integrada		Estándar					
PESO							
Peso delantero	kg	22 x 40 kg				28 x 40 kg	
Peso adicional frontal	kg	-				250 kg	
Peso de la rueda trasera	kg	2 x 454 kg	2 x 454 / 2 x 227 kg		4 x 454 / 2 x 227 kg	6 x 454 / 2 x 227 kg	
Peso de embarque	kg	10.110 kg			14.148 kg	15.800 kg	
Peso máximo admisible con lastre	kg	13.400 kg	14.770 kg	15.680 kg	16.880 kg	18.677 kg	
DIMENSIONES							
Longitud total	mm	6.000 mm				6.284 mm	
Ancho total	mm	3.050 mm					
Altura total	mm	3.380 mm					
NEUMÁTICO - DELANTERO		NEUMÁTICO - TRASERO					
600/70 R30 R1W	710/70 R42 R1W	○	○	-	-	-	-
600/60R30.5 R1W - Trelleborg	850/60R38 R1W - Trelleborg	○	○	○	-	-	-
710/60R30 R1W - Trelleborg	900/60R38 R1W - Trelleborg	-	-	-	○	○	○
600/65R28 R1W	520/85R42 R1W Dual	●	●	-	-	-	-
600/70 R30 R1W	710/70 R42 R1W Dual	○	○	○	○		
16.9R30 R2 Dual	20.8R42 R2 R1W Dual	○	○	○	-	-	-
480/70 R34 Dual - Michelin	710/70R42 Dual - Michelin	○	○	○	○	-	-
480/70R34 R1W Dual	710/70R41 R1W Dual	-	-	○	●	-	-
480/70R34 R1W Dual	800/70R38 R1W Dual	-	-	-	-	●	●
540/65 R34 Dual - Michelin	800/70 R38 Dual - Michelin	-	-	-	-	○	○
600/70 R30 Dual - Michelin	800/70 R38 Dual - Michelin	-	-	-	-	○	○
AGRICULTURA DE PRECISIÓN							
Monitor - Intelliview 12™		Estándar					
Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1 e 3		Estándar					
Modem P&CM conectividad 4G		Estándar					Opcional
Radio PLM Cygnus X- RTK		Opcional					
Aceso y diagnóstico remoto		Estándar					
Telemetría de série		Estándar					
Comunicacion entre maquinas		Opcional					
IntelliTurn - Maniobra de fin de línea		Opcional					
ISOBUS 2		Estándar					
ISOBUS 3		Opcional					
●		Estándar					
○		Opcional					