

PLATAFORMA DRAPER FD2

CNH | CAPITAL

ALTA PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE.

SE AJUSTA FÁCIL AO TERRENO

A FD2 é uma plataforma flexível e flutuante de três seções, com configurações de molinete duplo e triplo. Isso permite que toda a estrutura da plataforma, barra de corte e molinete sigam os contornos do solo como uma unidade enquanto mantém uma relação próxima de molinete-barras de corte. Essa ação de flexão exclusiva permite que a FD2 siga o contorno do solo e forneça alimentação uniforme e consistente para a colheitadeira, mesmo em flexão extrema.

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO FEEDMAX™

Com um deque de 50 polegadas de profundidade a FD2 consegue receber com facilidade e de forma organizada as maiores culturas de alto volume, mantendo sua colheitadeira funcionando com uma alimentação constante. A esteira mais profunda também oferece melhor visibilidade da barra de corte de dentro da cabine da colheitadeira.

SISTEMA DE FLUTUAÇÃO INSTANTÂNEA

A FD2 obtém resposta de flutuação instantânea com o sistema Active Float. Integrado, mas independente do controle automático de altura, esse sistema mecânico simples suporta até 97% do peso da plataforma, permitindo que a FD2 flutue sem esforço sobre as irregularidades do terreno. Essa resposta de flutuação instantânea permite que a FD2 corte extremamente rente ao solo sem empurrar terra, proporcionando um corte limpo, rente e uniforme.

SISTEMA DE CORTE DE ALTA VELOCIDADE

O sistema de corte de alta velocidade da MacDon oferece um corte limpo em velocidades mais altas. Este sistema é formado por dois dedos duplos exclusivos, maior potência de acionamento de navalha e geometria de dedos duplos aprimoradas. Esse conjunto permite que a FD2 FlexDraper® sempre forneça um corte mais limpo e uniforme.

 **NEW HOLLAND**
SEMPRE COM VOCÊ

MODELO	FD225	FD250	FD261
Tamanho	25 Pés	50 Pés	61 Pés
Peso (kg) (Aproximado conforme configuração)	3.530	4.930	5.700
Caixa de navalha	1	-	-
Caixa de Navalha Dupla	-	2	2
Velocidade do Molinete (RPM)	0-67	0-67	0-67
Velocidade da Caixa de Navalha (SPM)	1.200 a 1.500	1.200 a 1.500	1.200 a 1.500
Largura do Sem fim (mm)	1.630	1.630	1.630
Modelos de Dedos Disponívels	Dedos duplos longos ClearCut™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com único parafuso de ajuste;		
	Dedos duplos curtos PlugFree™: forjados e tratamento térmico duplo (DHT) com apalpadores com parafuso de ajuste duplo.		
Largura de Corte	7,6 m	15,2 m	18,5 m