

# FARMALL A

TRACTEURS DE  
90 - 110 ch



# VALEUR INÉGALÉE

Le Farmall A est conçu pour offrir plus de puissance tout en restant économique. Doté d'un moteur puissant et économe en carburant, et des dernières améliorations pour un meilleur contrôle et une précision accrue, le nouveau Farmall A offre une valeur qui dépasse les standards de sa catégorie.

## FARMALL A

3 modèles de 90 à 110 ch

**Plus de valeur, plus de puissance, plus de flexibilité :** la série Farmall A revient avec des performances améliorées et un modèle encore plus puissant, atteignant jusqu'à 110 ch. Compact et léger, son châssis optimise l'agilité pour un travail efficace dans toutes les conditions.

**Polyvalent et riche en fonctionnalités,** le Farmall A est le choix idéal pour répondre à tous les besoins de votre exploitation. Grâce à l'agriculture de précision intégrée et aux solutions de guidage, l'expérience utilisateur est simplifiée, garantissant une efficacité maximale, quelle que soit la saison ou la tâche.

## DES PERFORMANCES ACCRUES

- Cabine à 4 montants avec visibilité à 360° et plancher plat
- Modèles de 90 à 110 ch offrant une grande souplesse pour répondre à des besoins variés
- Transmission ManualDrive 12x12 avec inverseur mécanique ou inverseur électrohydraulique PowerShuttle (prédisposées aux vitesses rampantes) ou avec les vitesses rampantes intégrées 20x20
- La fonction ActiveClutch (débrayage automatique de la transmission) permet d'arrêter le tracteur et de conduire d'un seul pied sans avoir à appuyer sur la pédale d'embrayage (disponible sur les modèles Powershuttle)
- Inverseur PowerShuttle électrohydraulique avec réglage de la sensibilité de l'inverseur pour adapter la réactivité des changements de direction à vos besoins et garantir une expérience d'inversion optimale
- Pompe hydraulique de 82 l/min et jusqu'à 3 distributeurs arrière et en option un déviateur disponible pour un temps de réaction et des cycles hydrauliques plus rapides
- Prise de force arrière à 3 régimes (540/540E/1000) avec en option le régime proportionnel à l'avancement
- Tracteur robuste avec un PTAC de 6,5 tonnes pour une stabilité, une durabilité et des performances augmentées
- Capacité de relevage arrière de 4,4 tonnes pour manipuler facilement des outils lourds et améliorer la productivité et la polyvalence

## POLYVALENCE

- Nouveau chargeur frontal Case IH L625 intégré et facile à utiliser, conçu pour conserver un gabarit compact
- Ensemble chargeur et relevage avant avec prise de force avant en option
- Prise de force avant avec embrayage à bain d'huile pour des opérations plus souples, que ce soit dans les champs ou dans la cour de ferme
- Nouveau pont avant avec une meilleure réactivité de la direction, proposé en 2RM et 4RM
- Lift-O-Matic assure le maintien de la profondeur de travail et une réponse rapide du relevage arrière lors des manœuvres

Nouveau Case IH  
L625 intégré d'usine  
**chargeur frontal**

**6,5 tonnes**  
de PTAC

Nouveau  
**12x12**  
Inverseur PowerShuttle  
électrohydraulique

jusqu'à  
**110 ch**

**ActiveClutch**  
fonction de débrayage automatique



SCANNEZ POUR  
EN SAVOIR PLUS !



## SIMPLICITÉ

- Nouveau tableau de bord numérique avec des paramètres améliorés, intuitifs et un éclairage adaptatif
- Visibilité optimisée en cabine grâce à un échappement redessiné en forme de U et à de nouveaux packs de feux de travail LED
- Design moderne et élégant, fidèle à l'esprit Case IH, marquant l'entrée dans une nouvelle ère en terme de design
- Écran Case IH Pro 700 Plus intégrant l'agriculture de précision pour une utilisation plus intelligente, efficace et un contrôle simplifié
- Connectivité FieldOps pour gérer les données et la localisation de votre machine, libérant tout le potentiel des services connectés sur votre Farmall A
- Compatibilité ISOBUS Classe II pour une intégration optimale avec vos outils

**CASE IH**  
FieldOps

| MODÈLES       | Moteur                 | Puissance maximum (kW/ch)* | Couple maximum (Nm à 1 300 tr/min) | Transmission                                                           | Capacité de relevage maximum [kg] | Débit de la pompe standard / en option [l/min] | PTAC [kg] | Empattement [mm] |
|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
| FARMALL 110 A | FPT F36, 4 cyl, 3,6 l. | 81 / 110                   | 490                                | 12x12 ManualDrive ou 12x12 inverseur électrohydraulique PowerShuttle** | 4 400                             | 64 / 82                                        | 6 500     | 2 350            |
| FARMALL 100 A | FPT F36, 4 cyl, 3,6 l. | 74 / 101                   | 450                                | 12x12 ManualDrive ou 12x12 inverseur électrohydraulique PowerShuttle** | 4 400                             | 64 / 82                                        | 6 500     | 2 350            |
| FARMALL 90 A  | FPT F36, 4 cyl, 3,6 l. | 66 / 90                    | 380                                | 12x12 ManualDrive ou 12x12 inverseur électrohydraulique PowerShuttle** | 4 400                             | 64 / 82                                        | 6 500     | 2 350            |

\* ISO TR14396 - ECE R120 [kW/ch]

\*\* (option rampante 20x20 disponible)






  
**caseih.com**



**Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir des offres et mises à jour exclusives**



Numéro vert : 00 800 22 73 44 00

Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le Manuel d'utilisation avant de travailler avec un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. L'équipement de série et en option ainsi que la disponibilité des différents modèles peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**.

TP01 / SM / 11.25 / Printed in Austria - CIH\_25\_Farmall\_A\_Range\_ADV\_Flyer\_4p\_001\_F00

**CASE IH**