

NEW HOLLAND DEFENSOR

modelo Defensor 3000



BOTALÓN DE 36 M

Altura de trabajo desde 0,55 a 2,45 m y despeje de 1,60 m.



ESTABILIDAD Y CONFORT SUPERIORES

Suspensión activa, transmisión hidrostática 4x4 y cabina presurizada.



177 CV Y 831 NM DE TORQUE

Motor FPT NEF6 de 6,7 L con alta confiabilidad y bajo consumo.



TANQUE DE 3.000 L

Mayor autonomía y productividad con bomba de hasta 746 L/min.



AGRICULTURA DE PRECISIÓN INTEGRADA

IntelliBoom™, IntelliView™, piloto automático y telemetría.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFENSOR 3000

MODELO	DEFENSOR 3000 (BARRA ALUMINIO)	DEFENSOR 3000 (BARRA ACERO AL CARBONO)
MOTOR		
Marca	FPT NEF 6 / 6,7 litros	
Potencia del Motor	215 cv	
Nivel de Emisiones	Tier 3 (MAR-I)	
Capacidad del Tanque de Combustible	450 l	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Transmisión hidráulica electrónica 4x4 integral e independiente	
Modo Cruise Control	Mantenimiento de velocidad constante – Con velocidad predefinida	
Eco Mode	Gestión automática de rotación – Mejor performance con mas economia	
Velocidad Máxima de Transporte	48 km/h	
SISTEMA DE PULVERIZACIÓN		
Barra de Pulverización	Aluminio	Acero al carbono
Largo de la Barra	36 m	32 m
Altura de trabajo	0,50 m a 2,50 m	
Espaciado entre picos	Combinado 35 cm y 52,5 cm	35 cm
Secciones de la Barra	IntelliBoom – Corte automático de 9 secciones	Intellispray II - Corte pico a pico
Pulverización de bordes	Boquilla para pulverización de bordes integrada	
Sistema de Recirculación	-	Sistema de recirculación en barra integrado con INTELISPRAY II
Tanque de Producto	3000 l	
Sistema de Abastecimiento	Caudalímetro integrado y monitor IntelliFill integrado	
Sistema de Agitación	Agitador de producto hidráulico - 3 puntos de agitación	
Tanque de Agua Limpia	330 l	
Bomba de Producto	Bomba centrífuga en acero inox – Caudal nominal de 746 l/min con control PWM	
Iluminación de Trabajo	Iluminación de trabajo LED	Iluminación de trabajo y de pulverización LED
Cámaras de Trabajo	1 cámara de trabajo	
Apertura Simultánea de las Barras	Tecla AutoFold – Apertura automática de las barras	
Sistema de Estabilización de Barras Electro-hidráulico	Activa en el cuadro central	
SUSPENSIÓN		
Suspensión Tipo	Neumática Activa - Independiente en las 4 ruedas, con ajuste automático de presión conforme condición de trabajo	
Variación de Trocha	Electro-hidráulico por pistón	
Rodado	Neumáticos VF320/90R42	
DIMENSIONES		
Despeje	1,60 m	
Trocha	2,50 m a 3,05 m	
CABINA		
Cabina	Climatizada, Presurizada y con filtro de carbón activado	
Ergonomia	Asiento, volante, consola y monitor totalmente ajustables	
Control Eletrónico de la Pulverización	INTELLIVIEW™ 12 (ISOBUS)	
AGRICULTURA DE PRECISIÓN		
Antena y Piloto Automático	CYGNUS™ Señal de corrección del Piloto Automático PLM1 o PLM3 – 3 años de suscripción	
Control Automático de Altura de Barras	-	INTELLIHEIGHT™ XRT con cuadro central activo (standard)
Control Inteligente de Aplicación pico a pico	-	INTELLISPRAY™ II - Frecuencia de pulsación de hasta 20 Hz, con recirculación integrada (opcional)
Comunicación entre Máquinas	INTELLIFIELD™ (mediante desbloqueo de por vida)	
Sistema de Maniobra en Cabecera Automática I	INTELLITURN™ (mediante desbloqueo de por vida o inscripción anual)	
Telemetría Avanzada	Comparte datos en tiempo real, acceso remoto y monitoreo a distancia Portal FieldOps	

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Junio 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina