

جرارات من  
حصان 75 - 36

# JXT COMPACT/JXT



**CASE II**

JXT COMPACT/JXT

**CASE II**

JX75T	JX55T	JX45T COMPACT	JX40T COMPACT	JX35T COMPACT	الموديلات
<b>المحرك</b>					
الفئة 1 (الفئة 3 اختياري)			الفئة 2		
4 أسطوانات/الفئة 1: تربو المستوى 3: مزود بشاحن تريبي			3 أسطوانات/تربو		
3,908	2,931	2,700	2,500	2,365	عدد الأسطوانات/تربو
الفئة 1: 2,500/الفئة 3: 2,300			2,250	2,000	الإزاحة (سعة مكعبة)
55/75	40/55	36/49	31/42	27/36	سرعة مستمرة (دورة في الدقيقة)
الفئة 1: 257 @ 1,400 الفئة 3: 290 @ 1,400	الفئة 1: 203 @ 1,400 الفئة 3: 220 @ 1,400	1,300 @ 180	1,300 @ 166	1,400 @ 142	القدرة (كيلو وات/ حصان) @ السرعة المستمرة
أقصى عزم للدوران (نيوتن متر/ دورة في الدقيقة)					
سعة خزان الوقود					
62					
<b>ناقل الحركة</b>					
ميكانيكي			ميكانيكي		
8 أمامي، 2 خلفي			8 أمامي، 2 خلفي		
شبكة ثابتة (التزامن الجزئي الاختياري على الترسين الثالث والرابع)			شبكة ثابتة بمحرك نهائي دوري		
12 أمامي، 3 خلفي (مع أو بدون الزاحف)			8 أمامي، 8 خلفي		
<b>عمود الإدارة الخلفي (PTO)</b>					
مستقل تماماً			القابض الفردي غير المستقل (اختياري)/القابض المزود المستقل (القياسي)		
540			*540		
540 مع السرعة الأرضية (PTO)			*540/540E		
<b>نظام الهيدروليك</b>					
الفئة II/I					
الوصلات الخلفية					
النظام الهيدروليكي					
45/210			29/210		
28/110 (دفع ثنائي) & 125 (دفع رباعي)			19/190		
الموضع، عمود المحراث، مثبت/رفع-خفض سريع (Lift-o-matic)					
2					
1,500 (قياسي)/2,000 (اختياري)			1,800 (قياسي)/1,800 (اختياري)		
1,400 (قياسي)/1,850 (اختياري)			1,800 (قياسي)		
<b>المحاور</b>					
الإمامية					
الخلفية					
جهاز فرقي ميكانيكي					
52/38			52/31.5		
3,275/4,200			2,900/3,700		
3,705/5,260			3,300/5,100		
<b>الأبعاد والوزن</b>					
2,210/2,160			2,050/2,005		
2,450/2,700			2,015/2,305		
500/410			480/380		
485/490			460		
2,200/2,400			2,270/2,350		
الارتفاع إلى قمة ماسورة العادم دفع ثنائي/ دفع رباعي (ممر)					

\*يعتبر عمود القدرة الخلفية القابل للانعكاس قياسياً في حالة تشبيته قياسياً



حافظ على سلامتك دائماً! اقرأ دوماً دليل التشغيل قبل تشغيل الآلة. افحص العدة قبل استخدامها، وتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح. اتبع علامات السلامة الخاصة بالمنتج واستخدم أية ميزات أمان متوفرة. تُنمط هذه الوثيقة للتداول في جميع أنحاء العالم. قد تختلف المعدات القياسية والاختيارية وقد يختلف توفر الموديلات الشخصية من بلد إلى آخر. تحتفظ Case IH بالحق في إدخال تعديلات دون إشعار مسبق على التصميم والمعدات الفنية في أي وقت دون أن يتأثر ذلك أي التزام من أي نوع لإدخال هذه التعديلات على الوحدات الشائعة بالفعل. في حين يتم بديل كل جهد لضمان صحة المواصفات والأوصاف والرسوم التوضيحية الواردة في هذا المنشور وقت الفهرس طباعته، فإنها تخضع كذلك للتغيير دون إشعار مسبق. قد تظهر الرسوم التوضيحية معدات اختيارية أو قد لا توضح كافة المعدات القياسية. تومي Case IH باستخدام زيوت تشحيم AKCELA . AKCELA International - Riva Paradiso, 14 - 6902 Paradiso-Lugano Switzerland - CNH International - تفضل زيارة موقعنا على الإنترنت: www.caseih.com - الإترنت: Case IH JXT Compact & JXT Flyer 11/22 MEA - 22MEAJXTARB001