



# SEGADORAS ACONDICIONADORAS DE DISCOS

Discbine 209 / 210



MODELO		DISCBINE 209	DISCBINE 210
Barra de corte			
Ancho de corte	m (ft.in.)	2.8 (9'8")	3.16 (10' 4")
Modelo de la barra de corte		Barra de corte modular MowMax™ con bujes ShockPRO™	
Número de discos		7	8
Cuchillos por disco			2
Velocidad del disco a 540 rpm velocidad de la TDF	rpm		3000
Ángulo de inclinación	(°)	2° - 10°	2° - 10°
Flotación			Vertical y lateral, resortes ajustables
Altura de corte	mm (in)	29 - 68 (1.1 - 2.7)	24 - 60 (0.95 - 2.4)
<b>ACONDICIONADORES DE RODILLOS</b>			
Tipo		Rodillos de goma entrelazada tipo Chevron	
Longitud / Diámetro	mm (in)	2286 (90) / 264 (10.4)	2591 (102) / 264 (10.4)
Transmisión		4 bandas en v	
Velocidad	rpm	647	647
Tensión del acondicionador		Manivela de ajuste de presión del rodillo Permos de acoplamiento en cada extremo	
<b>DESCARGA DEL CULTIVO</b>			
Ancho de franja	m (ft)	1.83 (6)	2.13 (7)
Ancho de la hilera	m (ft)	0.9-1.83 (3-9)	0.9-2.13 (3-7)
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Velocidad de entrada	rpm	540	540 / 1000
Protección del tren motriz		Clutch de seguridad ensamblado en la flecha para acoplamiento de la TDF	
<b>REQUERIMIENTOS DEL TRACTOR</b>			
Potencia mínima de la TDF requerida	hp (kW)	65 (49)	80 (60)
Válvulas remotas requeridas		2	2
Presión mínima de alivio requerida	psi (bar)	1500 (103)	1500 (103)
Barra de tiro		ASAE Categoría II	ASAE Categoría II
Conexión eléctrica		Conector de 7 pines para luces de transporte	Conector de 7 pines para luces de transporte
<b>LLANTAS</b>			
Neumáticos de implementos de costillas ag sin cámara		9.5L x 14L 6PR	11L x 15L 6 PR
<b>VELOCIDAD DE TRANSPORTE</b>			
Velocidad máxima en carretera	Kph (mph)	32 (20)	32 (20)
<b>DIMENSIONES*</b>			
Ancho, transporte	m (ft.in.)	3.02 (9' 11")	3.42 (11' 3")
Ancho, operación	m (ft.in.)	4.52 (14' 10")	4.87 (16' 0")
Longitud, transporte	m (ft.in.)	5.23 (17' 7")	5.23 (17' 7")
Longitud, operación	m (ft.in.)	5.23 (17' 2")	4.75 (15' 7")
Altura	m (ft.in.)	Transporte: 1.60 (5' 3") / Operación: 1.35 (4' 5")	
Distancia al suelo con el cabezal completamente levantado	mm (in)	432 (18)	
<b>PESOS**</b>			
Peso operativo	lbs (kg)	1697 (3740)	1891 (4160)

Los accesorios que aparecen junto con el tractor no necesariamente forman parte del equipo básico.  
CNH de México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar diseños y especificaciones del producto sin incurrir en ninguna responsabilidad ni obligación subsecuente. Dirección: Av. 5 de Febrero No. 2117 Zona Industrial Benito Juárez, C.P. 76130 Querétaro, Qro. México  
Tel: (442) 211 91 00 / Fax: 211 9194.

CNHM-MKES-AGSEM0322A



facebook.com/NewHollandAgMex/



instagram.com/newhollandmex/

NEW HOLLAND ES UNA MARCA DE CNH. CNH LIDER MUNDIAL EN LA FABRICACION DE TRACTORES, COSECHADORAS, EMPACADORAS Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

