



NEW HOLLAND BC5000

BC5060 | BC5070



- 4 **FREM RAGENDE PRESNING** 
- 5 **UKOMPLICERET BETJENING** 
- 6 **HØJ PRÆSTATION** 
- 7 **PÅLIDELIGHED OG KVALITET** 
- 8 **SPECIFIKATIONER**

PERFEKT TIL ARBEJDE MED HØ OG HALM

Siden indførslen af rundballepressere og ikke mindst storballepressere, presses størstedelen af halm og hø med disse pressere. Men en del landmænd har stadig brug for mindre baller til forskellige formål. Disse baller kan håndteres manuelt og til f.eks. hestehold, hvor der er behov for høj foderkvalitet, er disse små firkantballer ideelle. New Holland, det første mærke som producerede pressere til små firkantballer, tilbyder nu to modeller med de helt rigtige funktioner til dine behov for halm og hø.



STADIG DET FØRENDE MÆRKE

New Holland var de første, som monterede automatisk bindeknytter på en presser – dette gjorde det muligt for en enkelt person at udføre pressearbejde i marken. Siden indførslen af denne vigtige funktion, har virksomheden solgt mere end 900.000 små firkantpressere over hele verden, fremstillet på fabrikker i Amerika, Europa og Australien. Denne presser danner grundlaget for den efterfølgende store succes for verdens største producent af høstmaskiner.



VALGET ER DIT

Perfekt til mindre landbrugsopgaver. BC5060 har en 1,8m Super Sweep™ pick-up for hurtig kørsel langs små stier, let passage gennem smalle porte og nem opbevaring, hvor pladsen er trang. Den bredere 2m Super Sweep™ pick-up på BC5070 og ekstra indføjringsrotor giver den høje kapacitet og udbytte, som efterspørges af de større landbrug og maskinstationer.



FASTE BALLER, PERFEKT UDSEENDE



Den ensartede produktion af faste baller er kendetegnende for de nye BC5000 pressere. Det lange ballekammer med længere stempelvandring kombineret med det nye stempel med højere hastighed, sikrer førsteklasses balledannelse. Justerbare skinner i toppen og bunden af ballekammeret samt justerbare døre i ballehuset giver mulighed for perfekt indstilling af den ønskede presningsgrad.

RENE MARKER

Effektiv opsamling af selv det korteste halm i brede skår efterladt bag en stor mejetærsker, eller små mængder nærende høg, som har tørret i marken i dagevis, opsamles ubesværet med den effektive Super Sweep™ pick-up monteret på BC5000 presserne. Buede fjedre med tæt afstand, ledeskærme med flanger, effektiv flydende halmtilholder, er alle med til at sikre en ren opsamling.



ENSARTEDE BALLER GIVER LET STABLING

De kompakte baller opbygget af ensartet afgrøde er lette at håndtere og holder faconen over lange perioder. Det eksklusive New Holland rotor-indføringsystem med indføringsrotorer og en indføringsgaffel, er skånsomt overfor afgrøden og sikrer et ensartet afgrødeflow og en balle af høj kvalitet. Den ensartede ballelængde skyldes den perfekte placering af målehjulet, og justering af længden sker ubesværet med udløserstoppet på ballemålearmen.



HURTIGE SKIFT



Hurtigt og sikkert skift mellem transport- og arbejdsposition med hjælp af "hydro swing" trækbommen, som bruger traktorens hydraulik til hurtig og ubesværet skift.

KLAR TIL ARBEJDET MED DET SAMME

Hurtig sænkning af pick-uppen for omgående start af arbejdet i marken ved hjælp af den hydrauliske pick-up lift. Pick-up styrehjulet beskyttet pick-up tænderne i ujævnt terræn og de justerbare sammenpresningsfjedre sikrer perfekt flydestilling af pick-uppen.




KONSTANT ENSARTET PRESNINGSGRAD

Ballepresningsgraden justeres let med manuelt betjente strammefjedre, som tilpasser trykket på øverste og nederste pressekanalskinner. Som ekstraudstyr kan BC5000 Serien leveres med Hydroformatic der fastholder presningsgraden i ballekammeret uafhængigt af varierende fugtindhold.



EFFEKTIV UDNYTTELSE AF TIDEN

Problemfri presning ved høj kapacitet under de lange arbejdsdage uden afbrydelse til smøring. Et separat centralt håndpumpebetjent smøresystem til knytterne mindsker slid og tid på daglig vedligeholdelse. Garnkassen med plads til seks nøgler har kapacitet til selv de længste arbejdsdage.



BEVAR EN HØJ HASTIGHED I MARKEN

Konstant høj hastighed i marken betyder høj daglig produktivitet, selv i tunge og uregelmæssige skår. Den effektive pick-up på BC5000 Serien giver mulighed for høj hastighed i marken og sikrer samtidig at alt høg og halm opsamles, så marken efterlades ren.



JÆVNT AFGRØDEFLOW ØGER DET DAGLIGE UDBYTTE

Omdannelse af tunge skår til ensartede, faste baller ved høje hastigheder kræver en skånsom behandling af afgrøden. Den brede pick-up løfter hurtigt ethvert skår og rotorindføringen overfører ubesværet afgrøden gennem den store åbning til ballekammeret. Det uhindrede afgrødeflow giver et utroligt højt dagligt udbytte.

INGEN FORHINDRINGER I MARKEN

Uregelmæssige, ujævne skår, pludselige forhindringer eller forkert betjening forhindrer ikke den nye BC5000 presser i at fortsætte arbejdet. Spildtid undgås ved hjælp af de mange indbyggede sikkerhedsfunktioner: sikkerhedsbolt, friløbskobling og glidekobling, kompressionsfjeder på indføringsgaflen og sikkerhedsbolt på knytterdrevet. Remtræk til pick-uppen virker som beskyttelse mod overbelastning, og en friløbskobling giver let og hurtig reversering.



SIKKER EFFEKTOVERFØRSEL



Det kræver stærke og pålidelige drivlinier at producere baller af høj kvalitet dag efter dag. Dimensionerne af aksler, kæder og tandhjul samt den høje stålqualität afspejler New Hollands faglige ekspertise og erfaring. For at undgå for stor belastning af hovedkomponenterne, omfatter den generelle presserkonstruktion en trækbom, som er direkte forbundet til presserens hjulaksel. Et stærkt drejepunkt for PTO-treledsforbindelsen giver mulighed for skarpe vendinger med maksimal sikkerhed.

GENNEMTESTET STYRKE

Pålidelig knytterpræcision, knude efter knude, sæson efter sæson. Det stærke materiale hindrer slid af drivhjulene for maksimal præcision gennem hele presserens levetid. En direkte styring af det stærke stempel selv efter lang tids brug er sikret med kombinationen af lukkede rullelejer og stærke stålglidere, som gør justeringen hurtig og let.



SPECIFIKATIONER

MODELLER		BC5060	BC5070
Ballekammer			
Bredde	(cm)	46	46
Højde	(cm)	36	36
Længde	(cm)	31 - 132	31 - 132
Krav til traktor			
Minimum PTO-effekt	(kW/hk)	34/45	45/60
PTO-omdr.	(omdr/min.)	540	540
Hydraulikventiler		1	1
Hovedtræk			
Gearkasse		Oliebads, hypoid med koniske rullelejer	
Beskyttelse		Sikkerhedsbolt, friløbskobling og glidekobling	
Omdrejningsstøttestrup for PTO-aksler		●	●
Pick-up			
Max. bredde inkl. forøgere	(cm)	180	200
Antal fjederakslers		6	6
Antal fjedre		132	156
Hydraulisk pick-upløft		●	●
Støttehjul	(str.)	3.00x12 (delvist luftaffjedret)	15x6.00x6 (ballondæk)
Hydraulisk træksving		○	○
Indføring			
Åbning	(cm ²)	1826	1826
Type		Rotor	Rotor
Stempel			
Hastighed	(slag/min)	93	93
Slaglængde	(cm)	76	76
Ballepresningsgradkontrol			
Manuelle fjederstrammere		●	●
Hydroformatisk system		○	○
Knytter			
Drev		Aksel / gear	Aksel / gear
Beskyttelse		Sikkerhedsbolt	Sikkerhedsbolt
Garnkapacitet		6 nøgler	6 nøgler
Knyttersmøring		Central håndpumpe	Central håndpumpe
Dæk			
Venstre	(str.)	27x9.50-15 (6 lag)	31x13.50-15 (6 lag)
Højre	(str.)	27x9.50-15 (6 lag)	31x13.50-15 (6 lag)
Presserdimensioner og vægt			
Længde (uden sliske)	(cm)	520	520
Bredde	(cm)	279	304
Højde	(cm)	178	180
Vægt	(kg)	1540	1620

● Standard ○ Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig



YOUR SUCCESS - OUR SPECIALTY

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111

Support og informationer døgnet rundt

Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnet telefon. Kontakt venligst dit mobilselskab for oplysninger om takster. Alternativt telefonnummer 038323003

Besøg vores hjemmeside: www.newholland.dk

New Holland - fabrikkerne bestræber sig hele tiden på at udvikle og forbedre maskinerne, og vi må derfor forbeholde os ret til at ændre de opgivne specifikationer uden forudgående varsel. **NB:** På grund af de enkelte landes specielle udstyr kan noget af udstyret på billederne afvige fra det danske. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 12/08 - TP01 - (Turin) - **83001/DKO**

DIN LOKALE FORHANDLER