

CASE IH

POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

STEIGER / QUADTRAC

12 modèles de 425 à 715 chevaux

METTEZ UN CHAMPION DE LA PRODUCTIVITÉ DANS VOS CHAMPS

STEIGER 425, 475, 525, 555, 595 ET 645
QUADTRAC 475, 525, 555, 595, 645 ET 715

- Convient aux travaux du sol, de plantation, de semis, de nivellement et de labour
- Moteur FPT Common Rail haute pression 13 et 16 litres Tier 2 avec turbocompresseur à double étage
- Jusqu'à 743 ch de puissance maximale
- Full Powershift 16x2
- Jusqu'à 428 l/min de débit de pompe hydraulique
- Jusqu'à 8 distributeurs auxiliaires arrière
- Système de gestion automatique de la productivité (APM)
- Quadtrac – système exclusif à 4 chenilles pour réduire au minimum le compactage du sol
- Version Scraper pour applications de nivellement
- Guidage de précision AccuGuide avec système télématique et ISOBUS



FARMALL JX

4 modèles de 75 à 110 ch
MULTITÂCHES

FARMALL 75JX, FARMALL 90JX, FARMALL 100JX, FARMALL 110JX

- Disponible avec cabine ou ROPS, 4RM
- Moteur Tier 3 à injection mécanique avec turbo et intercooler
- Inverseur hydraulique Power Shuttle en option
- Chargeur frontal monté d'usine en option
- Capacité de relevage jusqu'à 4700 kg
- Capacité du réservoir de carburant : 110 litres



MOISSONNEUSES AXIAL-FLOW

8 modèles de 240 à 625 chevaux

RÉCOLTEZ VOTRE SUCCÈS



AXIAL-FLOW 4088

- Moteur Tier 3
- NEF 6,7 litres
- Trémie de 6 000 litres
- Débit de vidange 63 l/s

AXIAL-FLOW 4099

- Moteur Tier 3
- NEF 6,7 litres
- Trémie de 6 500 litres
- Débit de vidange 63 l/s

AXIAL-FLOW 5150

- Moteur Tier 3
- NEF 6,7 litres
- Trémie de 9 200 litres
- Débit de vidange 88 l/s

AXIAL-FLOW 6150

- Moteur Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litres)
- Trémie de 10 570 litres
- Débit de vidange 113 l/s

AXIAL-FLOW 7150

- Moteur Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litres)
- Trémie de 9 200 litres
- Débit de vidange 113 l/s

AXIAL-FLOW 7250

- Moteur Tier 3
- Cursor 11 (11,1 litres)
- Trémie de 11 100 ou 14 400 litres
- Débit de vidange 113 ou 141 l/s

AXIAL-FLOW 8250

- Moteur Tier 2
- Cursor 13 (12,9 litres)
- Trémie de 14 400 litres
- Débit de vidange 113 ou 159 l/s

AXIAL-FLOW 9250

- Moteur Tier 2
- Cursor 16 (15,9 litres)
- Trémie de 14 400 litres
- Débit de vidange 113 ou 159 l/s

BARRES DE COUPE

Le plus vaste choix de barres de coupe pour profiter du meilleur rendement



5500, 4400 et C500

- CUEILLEUR À MAÏS
- de 5 à 18 rangs

2030, 2060 et G500V

- BARRE DE COUPE
- de 15 à 41 pieds

3020

- BARRE DE COUPE FLEXIBLE
- de 20 à 35 pieds

MACDON D2 ET FD2

- BARRE DE COUPE À TAPIS
- de 25 à 50 pieds

RAMASSEUR 3016

- Largeur de ramassage de 12 et 15 pieds

RÉCOLTEUSE DE COTON

1 modèle de 373 chevaux

MAXIMISEZ VOS PERFORMANCES DE RÉCOLTE

COTTON EXPRESS 630

- Moteur Tier 3
- Cursor 9 (8,7 litres)
- 6 rangs
- Capacité de panier 39,6 m³ (4 762 kg)



FARMLIFT

1 modèle de 129 chevaux

ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

FARMLIFT 742

- Stage 3B, 4 cylindres de 4,485 cm³
- Inverseur hydraulique
- Capacité de levage jusqu'à 4 200 kg
- Hauteur de levage de 7 m
- Pompe hydraulique CCLS 160 l/min



MAGNUM ROWTRAC

4 modèles de 355 à 405 chevaux

TOURNE COMME DES ROUES, FLOTTE COMME DES CHENILLES

MAGNUM 355, 405 PWRDRIVE ROWTRAC
MAGNUM 355, 385 CVXDRIVE ROWTRAC

- Chenilles au design éprouvé pour préserver vos sols et augmenter votre capacité de traction
- Diverses options d'espacement des essieux disponibles pour s'adapter à toutes les cultures
- Jusqu'à 435 ch de puissance maximale
- Moteur FTP Common Rail haute pression, 8,7 litres, conforme Tier 2
- Transmission Full Powershift ou à variation continue CVT
- Système de gestion automatique de la productivité (APM)
- Jusqu'à 328 l/min de débit de pompe hydraulique
- Guidage de précision AccuGuide avec système télématique et ISOBUS



MAGNUM

10 modèles de 265 à 405 chevaux

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

MAGNUM 265, 295, 325, 355, 405 PWRDRIVE

- Jusqu'à 435 ch de puissance maximale
- Moteur FTP Common Rail haute pression, 8,7 litres, conforme à la norme antipollution Tier 2
- Transmission Full Powershift 19x4 ou vitesse rampante 23x6, 40 km/h Eco ou 50 km/h
- Système de gestion automatique de la productivité APM
- Jusqu'à 297 l/min de débit de pompe hydraulique
- Guidage de précision AccuGuide et connectivité ISOBUS

MAGNUM 265, 295, 325, 355, 385 CVXDRIVE

- Jusqu'à 435 ch de puissance maximale
- Moteur FTP Common Rail haute pression, 8,7 litres, conforme à la norme antipollution Tier 2
- Transmission à variation continue CVT
- Système de gestion automatique de la productivité (APM)
- Guidage de précision AccuGuide avec système télématique et ISOBUS



JX STRADDLE

3 modèles de 80 à 98 chevaux

PUISSANT, ROBUSTE ET PERFORMANT

JX80, JX90, JX95 STRADDLE

- ROPS, 2RM/4RM
- Moteur Tier 2 à injection mécanique
- Inverseur mécanique
- Capacité de relevage jusqu'à 3565 kg



JX 95 GRAND DÉGAGEMENT

1 modèle de 98 chevaux

CONÇU POUR LES CULTURES MARAÎCHÈRES ET SPÉCIALISÉES

JX95 ENJAMBEUR

- Disponible avec cabine, 4RM
- Super-réducteur 12x12 ou 20x12 en option
- Roues 340/85R38 ou 230/95R44 en option
- Garde au sol de 616 mm



JXT

2 modèles de 55 à 75 chevaux

SIMPLE D'UTILISATION ET FIABLE

JX55T, JX75T

- ROPS, 2RM/4RM
- Injection mécanique, moteur Tier 1 / Tier 3
- Transmission 8x2 ou, en option, 12x3 avec super-réducteur, synchronisation partielle entre 3^e et 4^e rapports
- Capacité de relevage jusqu'à 2 000 kg



JXT COMPACT

3 modèles de 36 à 49 chevaux

PUISSANCE ET RENTABILITÉ

JX35T, JX40T, JX45T COMPACT

- ROPS, 2RM/4RM
- Moteur Tier 2 à injection mécanique
- Transmission 8x2 ou 8x8 en option



RÉCOLTEUSES DE CANNE À SUCRE

3 modèles de 176 à 415 chevaux

UN PIONNIER, UNE RÉFÉRENCE ET UN LEADER DANS L'INDUSTRIE DU SUCRE ET DE L'ÉTHANOL

AUSTOFT 4000

- Cummins 5,8 litres / pneus
- Adapté à partir d'un inter-rang de 1,2 m

AUSTOFT 9000

- Cursor 11 (11,1 litres) / pneus
- Adapté à partir d'un inter-rang de 1,5 m

AUSTOFT 9900

- Cursor 11 (11,1 litres) / chenilles
- Adapté à partir d'un inter-rang de 1,5 m
- Version à double alternance disponible



FAUCHEUSES AUTOMOTRICES

1 modèle de 186 chevaux

WD1905

- Moteur Tier 3 - 6 cylindres
- Entraînement hydrostatique à deux vitesses 0 - 39 km/h



FAUCHEUSES À DISQUES

7 modèles portés ou traînés

SÉRIES MD, MDX ET TD

- Largeur de coupe de 1,67 à 3,16 m
- De 7 et 10 disques



FAUCHEUSES-CONDITIONNEUSES À DISQUES

4 modèles à pivot latéral ou central

SÉRIE DC

- Largeur de coupe de 2,80 à 4,90 m
- De 7 et 10 disques
- Conditionneur à fléau, à rouleaux acier ou caoutchouc



ANDAINEURS À SOLEILS

6 modèles

SÉRIE WR

- Largeur de travail de 5,00 à 9,40 m
- De 8 à 16 soleils



COVER CROP EN V 790

12 modèles pour déchaumage ou labour

- Largeur de travail de 3,4 à 8,3 m
- Disques Earth Metal, lisses ou crantés, 71 ou 83 cm



COVER CROP EN X TRUE-TANDEM

Versions classiques ou labour vertical

- True-Tandem 375 : 8 modèles à disques, largeur de travail de 6,7 à 14,3 m, avec replage simple ou double
- 8 modèles à disques True-Tandem 335VT pour lit de semence version labour vertical ; nivellement parfait du sol avec disques Earth Metal ondulés
- 7 modèles à disques Min-Till True-Tandem 335 Barracuda, disques ondulés à dents agressives, largeur de 6,7 à 10,4 m



DISQUES ET DENTS ECOLO-TIGER

E-T 875 disponible en 4 modèles

- Largeur de travail : 4,26 à 7,92 m
- Largeur de transport : 4,88 à 5,55 m
- Nombre de dents : 7-13



CULTIVATEUR TIGER-MATE 255

17 modèles avec une largeur de travail de 6,8 à 16,3 m

- 3 types de travail selon le concept de division du flux de matière « Split-the-middle »
- Conception des dents pour un travail à profondeur constante



NUTRI-PLACER / NUTRI-TILLER

Applicateurs de NH₃

- Nutri-Placer 930 Stabilité à vitesse élevée
- Nutri-Tiller 955 idéal en non-labour grâce à la combinaison dents/couteaux qui coupe les résidus



DÉCHAUMEUR À DISQUES COMPACT SPEED-TILLER

Speed-Tiller 475 disponible en 4 modèles

- Largeur de travail : 6,25 à 12,5 m
- Largeur de transport : 2,9 à 4,8 m
- Nombre de disques : 50-100

