

ENFARDADEIRA ROLL BALER 125

CNH | CAPITAL



PRODUTIVIDADE

As enfardadeiras RB125 são projetadas para entregar a maior produtividade possível, independente das condições, combinando enfardamento e plastificação na mesma máquina.



DURABILIDADE

Design confiável e robusto garante maior durabilidade e menores custos com manutenção.



VERSATILIDADE

Independente das condições de trabalho e de leira, o sistema de coleta e alimentação garante entrada constante e uniforme de material para a formação do fardo.



QUALIDADE DE FARDO

Fardos uniformes e densos, que se mantêm estáveis e firmes, mesmo depois de intenso manuseio e transporte.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	ENFARDADEIRA 125	ENFARDADEIRA 125 COMBI
DIMENSÕES DO FARDO		
Diâmetro do Fardo (cm)	125	
Largura do Fardo (cm)	122	
RECOLHEDOR PICK UP		
Largura (cm)	230	
Número de Dentes/Barras de Dedos	160 / 5	
Rolo Guia	●	
Número de Dentes do Recolhedor por Linha	32	
Proteção	Parafuso Fusível/Embreagem	
TDP 540 rpm	●	●
Elevação Hidráulica do Recolhedor	●	●
ALIMENTAÇÃO		
Diâmetro do Rotor (mm)	470	
Desativação do Alimentador	Hidráulico	
Número de sem-fins	2	
SISTEMA CROPCUTTER™		
Número de Facas	20	
Acoplamento CropCutter™	Hidráulico	
Proteção de Faca	Mola Individual	
Reversor do Rotor	Manivela	
FORMAÇÃO DO FARDO		
Tipo	Sistema de Rolos Perfilados	
Número de Roletes	18	
Diâmetro do Rolo (mm)	200	
AMARRAÇÃO		
Material de Amarrar	Somente Rede	Rede ou Filme
Controle	Sistema Isobus Indicado em Intelliview 4	
	1 Ativo, 2 Estocados	
AMARRADOR DE SILAGEM		
Largura do Filme (mm)	—	750
Número de Braços de Amarração	—	2
Sistema Hidráulico	—	Simplex Ação
Vazão mín./máx. (litros/min)	—	50/55
DIMENSÕES DA ENFARDADORA		
Comp. Inclui Ejetor de Fardos (mm)	4013	6081
Altura (mm)	2329	2870
Largura/com Recolhedor de Rodas Fixas (mm)	2740/2866	2925
Peso (kg)	3060	4800
PNEUS	500/55 R20, 500/60 R22.5	500/55 R20, 560/45 R22.5
EIXOS	Simplex	Tendem
VIRADOR DE FARDOS	—	●

● STANDARD — NÃO DISPONÍVEL