

T8 PLM INTELLIGENCE

modelos T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.430 | T8.440



SUPERIORIDAD HIDRÁULICA

Caudal de 333 l/min, 6 válvulas remotas, ajuste de flujo electrónico, alivio de presión y alta capacidad de levante hidráulico, mayor versatilidad en el campo.

COMODIDAD ESPERADA

Cabina, butaca y volante de cuero, espejos eléctricos, radio Bluetooth, cámara frontal integrada y luces LED configurables. Comodidad y seguridad en las operaciones.

CONECTIVIDAD Y PRECISIÓN EN EL CAMPO

Nuevo receptor y dos señales de orientación liberados de fábrica, telemetría de serie y soporte avanzado. Control total durante las operaciones.

TRANSMISIONES 18X4 Y 21X5

Gestión automática de cambio de marchas, escala de velocidades ideal para cada operación. Máximo control y eficiencia.

UNIFORMIDAD EN LAS OPERACIONES

Eje reforzado y con suspensión, tres configuraciones de operación, mayor control de patinaje y excelente equilibrio de peso. Productividad, ahorro y eficiencia en el campo.

ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO

Nuevas opciones de potencia, alto torque y totalmente tecnológico. Motores FPT, mucho más económicos y eficientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T8 PLM INTELLIGENCE

MODELO	T8.320	T8.350 MOTOR FPT	T8.380	T8.410	T8.430	T8.440
Potencia Máxima @EPM	cv (hp)	319 (315)	350 (346)	382 (377)	409 (404)	416 (411)
Potencia Máxima	cv (hp)	284 (281)	315 (311)	346 (342)	375 (370)	416 (411)
Potencia nominal @2.000 rpm - ISO14396	cv (hp)	265 (262)	295 (291)	325 (321)	355 (351)	379 (374)
Par máximo @ 1.400 rpm	Nm	1.229	1.381	1.528	1.671	1.811
Par máximo @ EPM 1.400 rpm	Nm	1.435	1.588	1.746	1.710	1.811
Reserva de par	%		40		35	33
Número de cilindros / cilindrada	cm³			6 / 8.710		
Depósito de combustible	l		788		688	
Depósito de Arla 32	l		-		80	
Sistema de inyección			Electrónica - Common Rail			
Aspiración			Turbo eVGT			
TRANSMISIÓN						
Tipo			Full Powershift Ultra Command™			
Número de marchas - Adelante x Reversa		18x4			21x5	
GSM Gestión automática de velocidad)				Estándar		
Velocidad máxima	km/h			40		
EJES						
Sistema Terralock™			Gestión automática de tracción / bloqueo			
Eje Delantero			Classe V			
Barra de tracción			IV			
Suspensión delantera @ Terraglide™			Estándar			
Radio de giro	m		6,1		6,18	
SISTEMA HIDRÁULICO						
Caudal en el control remoto @2000rpm	l/min	212		333		
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal	kg		7.480	8.845		9.025
Número de válvulas	Nº	5			6	
Categoría de elevador hidráulico		III		IV/III		IV HD
Power Beyond				Estándar		
SISTEMA ELÉCTRICO						
Alternador	V / A.h		14 / 200			
2 Baterías	V / A.h		12 / 100			
Motor de arranque	Kw		5			
TOMA DE FUERZA						
Accionamiento			Electro-hidráulico			
Eje			1 3/4" 20 estriás			
Velocidad - 1900 rpm motor	rpm		1.000			
CABINA						
Cabina con suspensión Comfort Ride™			Estándar			
Nivel de Ruido			69 dBA			
Asiento neumático			Estándar			
Aire acondicionado			Estándar			
Modelo		Deluxe			Luxury	
PESO						
Peso delantero	kg		22 x 40		28 x 40	
Peso de la rueda delantera	kg		2 x 454 / 2 x 227		6 x 454 / 2 x 227	
Peso de embarque	kg		10.110	14.148	15.800	
Peso máximo admisible conlastrado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.677
DIMENSIONES						
Longitud total	mm		6.000		6.284	
Ancho total	mm			3.050		
NEUMÁTICO - DELANTERO		NEUMÁTICO - TRASERO				
600/70R30 R1W	710/70R42 R1W Dual		●	-	-	-
480/70R34 R1W Dual	710/70R42 R1W Dual		-	●	-	-
480/70R34 R1W Dual	800/70R38 R1W Dual		-	-	●	●
AGRICULTURA DE PRECISIÓN - PLM INTELLIGENCE						
Monitor - Intelliview 12™			Estándar			
Antena PLM Cygnus preparada para PLM 1 y 3			Estándar			
Modem P&CM conectividad 4G			Estándar			
Radio PLM Cygnus X-RTK			Opcional			
Acceso y diagnóstico remoto			Estándar			
Telemetría de serie			Estándar			
Comunicación entre máquinas - IntelliField			Estándar			
New Holland FieldOps™			Estándar			
IntelliTurn - Maniobra de fin de línea			Estándar			
ISOBUS 3 - Automatización del implemento & Tractor			Estándar			
GARANTIA Y PAQUETE ADVANCED						
Paquete			Advanced			
Garantía			1 año adicional			

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Noviembre 2025.

EN SU CONCESIONARIO:

