

T8 PLM INTELLIGENCE

modelos T8.320 | T8.350 | T8.380 | T8.410 | T8.430 | T8.440









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS T8 PLM INTELLIGENCE

MODELO			T8.320	T8.350	T8.380	T8.410	T8.430	T8.440
Potencia Máxima @EPM		cv (hp)	319 (315)	MOTOR FPT 350 (346)	382 (377)	409 (404)	416 (411)	434 (429)
Potencia Máxima		cv (hp)	284 (281)	315 (311)	346 (342)	375 (370)	416 (411)	434 (429)
Potencia nominal @2.000 rpm - ISO14396		cv (hp)	265 (262)	295 (291)	325 (321)	355 (351)	379 (374)	411 (405)
Par máximo @ 1.400 rpm		Nm	1,229	1.381	1.528	1.671	1.811	1.867
Par máximo @ EPM 1.400 rpm		Nm	1.435	1.588	1.746	1.710	1.811	1.867
Reserva de par		%			40		35	33
Número de cilindros / cilindrada cm³			6/8,710					
Depósito de combustible l		788					688	
Depósito de Arla 32		-					80	
Sistema de inyección			Electrónica – Common Rail					
Aspiración					Turbo	eVGT		
			1	RANSMISIÓN	- !!- ! !!	ul: a lmi		
Tipo Número de marches, Adelante y Poverse			Full Powershift Ultra Command™					
Número de marchas - Adelante x Reversa			18x4 21x5 Estándar					
GSM Gestión automática de velocidad) Velocidad máxima km/h					ESTA 4			
velocidad maxima		km/h		EJES	4	0		
Sistema Terralock™					Sestión automática	de tracción / bloqu	90	
Eje Delantero			Gestión automática de tracción / bloqueo Classe V					
Barra de tracción			IV					
Suspensión delantera @ Terrag	lide™					ndar		
Radio de giro m			6,1 6,18					18
			SIST	EMA HIDRÁULICO			-,-	
Caudal en el control remoto @2	000rpm	l/min	212			333		
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal		kg	7.480			8.845	9.0	25
Número de válvulas			5				6	
	Categoría de elevador hidráulico		III			IV/III	IV HD	
Power Beyond					Está	ndar		
			SIST	EMA ELÉCTRICO				
Alternador			14/200					
2 Baterías V/A.h			12/100					
Motor de arranque Kw		KW	5					
Assissants			10	MA DE FUERZA	Eleatue le	ا ما باکسان		
Accionamiento			Electro-hidráulico 1 3/4" 20 estrías					
Eje Velocidad - 1900 rpm motor rpm			1.000					
vetocidad - 1900 i pili illotoi		трін		CABINA	1.0	100		
Cabina con suspensión Comfort	Ride™			CABILITY	Fstá	ndar		
Nivel de Ruido			69 dBa					
Asiento neumático			Estándar					
Aire acondicionado			Estándar					
Modelo				Deluxe			Lux	ury
				PESO				
Peso delantero kg			22 x 40				28 x 40	
Peso de la rueda delantera		kg	2 x 454 / 2 x 227				6 x 454 / 2 x 227	
Peso de embarque		kg	10.110 14.148				15.800	
Peso máximo admisible conlast	rado	kg	13.400	14.770	15.680	16.880	18.	677
				IMENSIONES				10.4
Longitud total		mm		_	000			
Longitud total		mm		6.	000	150	6.2	284
Ancho total	NFIIMÁTICO - TRASE	mm		6.		050	6.2	284
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO	NEUMÁTICO - TRASE	mm	•	6.		50	6.2	-
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W	710/70R42 R1W Dual	mm		-	- 3.0			
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual	mm	• - -		3.0		-	-
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W	710/70R42 R1W Dual	mm RO	-	-	3.0 - •	-	-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual	mm RO	-	-	3.0 - - NTELLIGENCE	-	-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual	mm RO	-	-	3.0 - - NTELLIGENCE	- - • ndar	-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada Modem P&CM conectividad 4G	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual	mm RO	-	-	3.6 - NTELLIGENCE Está Está Está	- • ndar ndar	-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada I Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual	mm RO	-	-	3.0 - - INTELLIGENCE Está Está Opci	- - ndar ndar ndar onal	-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK Acceso y diagnóstico remoto	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual	mm RO	-	-	3.0 - - INTELLIGENCE Está Está Opci Está	- - ndar ndar ndar onal ndar	-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK Acceso y diagnóstico remoto Telemetría de serie	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual para PLM 1 y 3	mm RO	-	-	3.6 - NTELLIGENCE Está Está Opci Está Está		-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12 TM Antena PLM Cygnus preparada Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK Acceso y diagnóstico remoto Telemetría de serie Comunicación entre máquinas	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual para PLM 1 y 3	mm RO	-	-	3.6 - NTELLIGENCE Está Está Opci Está Está Está	ndar ndar ndar onal ndar ndar	-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK Acceso y diagnóstico remoto Telemetría de serie Comunicación entre máquinas New Holland FieldOps™	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual para PLM 1 y 3	mm RO	-	-	3.6 - - INTELLIGENCE Está Está Opci Está Está Está Está Está Está		-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK Acceso y diagnóstico remoto Telemetría de serie Comunicación entre máquinas New Holland FieldOps™ IntelliTurn - Maniobra de fin de	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual para PLM 1 y 3	mm RO	-	-	3.0 - INTELLIGENCE Está Está Opci Está Está Está Está Está Está		-	- -
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK Acceso y diagnóstico remoto Telemetría de serie Comunicación entre máquinas New Holland FieldOps™	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual para PLM 1 y 3	mm RO	FRICULTURA DE F	- • - PRECISIÓN - PLM I	3.6 - NTELLIGENCE Está Está Opci Está Está Está Está Está Está Está Está		-	-
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada IM Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK Acceso y diagnóstico remoto Telemetría de serie Comunicación entre máquinas New Holland FieldOps™ IntelliTurn - Maniobra de fin de I ISOBUS 3 - Automatización de I	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual para PLM 1 y 3	mm RO	FRICULTURA DE F	-	3.6 - INTELLIGENCE Está Está Opci Está Está Está Está Está Está Está Está		-	-
Ancho total NEUMÁTICO - DELANTERO 600/70R30 R1W 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual 480/70R34 R1W Dual Monitor - Intelliview 12™ Antena PLM Cygnus preparada Modem P&CM conectividad 4G Radio PLM Cygnus X- RTK Acceso y diagnóstico remoto Telemetría de serie Comunicación entre máquinas New Holland FieldOps™ IntelliTurn - Maniobra de fin de	710/70R42 R1W Dual 710/70R42 R1W Dual 800/70R38 R1W Dual para PLM 1 y 3	mm RO	FRICULTURA DE F	- • - PRECISIÓN - PLM I	3.6 - NTELLIGENCE Está Está Opci Está Está Está Está Está Está Está Está		-	-

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este foliero, asi como cualquier conversion usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones ymateriales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Noviembre 2025. EN SU CONCESIONARIO:







www.newholland.com.ar