

BRAUD 10.90X OLIVAR

Vendimiadora



MÁXIMA PRODUCTIVIDAD EN OLIVARES

Alta capacidad de cosecha para operaciones intensivas y super intensivas.



SISTEMA NORIA BRAUD

Recolección eficiente con mínimas pérdidas de fruto.



HASTA 182 CV DE POTENCIA

Motor FPT Industrial de 6,7 L y 6 cilindros.



CONFORT Y TECNOLOGÍA A BORDO

Cabina ergonómica y control intuitivo para largas jornadas.



PROTECCIÓN DEL ÁRBOL Y DEL FRUTO

Cosecha cuidadosa que preserva la calidad de la aceituna y la productividad del cultivo.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **VENDIMIADORA BRAUD 10.90X**

MODELO	BRAUD 10.90X OLIVAR 2 TOLVAS	BRAUD 10.90X OLIVAR BRAZO DESCARGA LATERAL
MOTOR		
Tipo	FPT NEF	
Conforme con la normativa sobre emisiones para motores	Fase V	
Potencia ECE R120 - ISO 14396	182	
Cilindros / Aspiración	6 Turbo con intercooler	
Sistema ECOBlue™ HI-eSCR 2 (Reducción Catalítica Selectiva)	Estándar	
Ventilador de refrigeración reversible	Estándar	
UNIDAD BASE		
Capacidad para diésel / AdBlue	270 / 41	
Transmisión de alta resistencia y eficiencia, con velocidad de 30 km/h en carretera*	Estándar	
Suspensión hidráulica en eje delantero	Estándar	
Ángulo de giro máximo	90	
Limitador de par en las ruedas delanteras	Estándar	
Pendiente máx.	35	
Pendiente lateral	25	
IMS 2.0 - Sistema de gestión inteligente de 2ª generación	Estándar	
CDHA - Corrección automática de la altura y la pendiente lateral	Estándar	
Sistema de Cruise Control con radar	Estándar	
Freno de estacionamiento electrónico con pedal de freno e interruptor en asiento	Estándar	
CABEZAL RECOLECTOR		
Número de sacudidores SDC (equipamiento estándar)	42	
Fijación flexible trasera de los sacudidores	Estándar	
Acoplamiento rápido del cabezal recolector	Estándar	
Ajuste hidráulico de la separación entre los sacudidores/acoplamiento rápido de los sacudidores	Estándar / -	
Longitud sellada de cestas recolectoras	2500	
Número de cestas recolectoras	2 x 71	
Tamaño de cesta	XXL	
Sensor de suelo para nivelación automática	Estándar	
Sistema de apriete de norias sin herramientas	Estándar	
Sistema automático de bloqueo de oscilación	Estándar	
Cinta transportadora central de gran capacidad	460	
Cintas transportadoras laterales de envío a tolva	230	
Extractor de limpia superior con expulsión trasera	Estándar	
Extractores de limpia inferiores	-	
Sinfin hidráulico de alta resistencia	Estándar	
2 tolvas de acero inoxidable / Capacidad	Estándar 4000L	
1 tolva de acero inoxidable y cinta de descarga derecha / longitud	-	Estándar / 5,2
Mando a distancia para facilitar el lavado	Opcional	
Engrase centralizado del cabezal recolector	Estándar	
CABINA		
Volumen interior de la cabina	2,23	
Superficie acristalada de la cabina	2,27	
Plataforma y escalera de acceso electrónica con luces	Estándar	
Estructura de protección	ROPS código 4	
Aire acondicionado y nevera	Estándar	
Sistema de filtración de cabina/nivel de categoría (EN 15695)	Estándar / 2	
Paquete Blue Cab™ 4**	Opcional	
Radio Bluetooth con micrófono separado (llamadas telefónicas con manos libres)	Estándar	
Sistema de 2 altavoces integrado	Estándar	
Reposabrazos y palanca multifunción ajustables	Estándar	
Monitor IntelliView™ IV con pantalla táctil y posición regulable	Estándar	
Monitor a color separable para cámaras	Estándar	
Cámaras (color)	2 Estándar / +2 Opcional	
Columna de dirección y asiento ajustable con suspensión neumática	Estándar	
Asiento deluxe de dos colores calefactado y ventilado	Opcional	
Panel de control de luces (LCP)	12	
Retrovisores con ajuste eléctrico	Estándar	
Retrovisores derechos retráctiles	Estándar	
Parasoles delantero y trasero	Estándar	
AGRICULTURA DE PRECISIÓN		
Sistema de seguimiento de hileras GPS NH 162 (RTS)	Opcional	
Sistema de pesaje estático del producto con impresora	Estándar	
Paquete profesional del sistema telemático New Holland FieldOps™	Opcional	

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Junio 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina