

# QUADTRAC & STEIGER AFS CONNECT

TRACTEURS DE  
475 – 715 ch



**CASE IH**

QUADTRAC & STEIGER AFS CONNECT™

**CASE IH**

# LE TRACTEUR LE PLUS PUISSANT DE TOUS LES TEMPS... À NOUVEAU

Depuis plus de 60 ans, les tracteurs articulés Quadtrac® et Steiger® vous ont permis de réaliser vos travaux dans toutes les conditions. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lancer le Quadtrac 715 : le tracteur le plus puissant jamais produit.

**+11%**  
de puissance

## UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ

Puissance maximale : 778 ch.

Le concept du développement du Quadtrac 715 ne se limite pas à plus de puissance. Notre objectif était de créer un tracteur qui corresponde aux exigences des plus grandes exploitations : faire fonctionner les outils à leur vitesse idéale pour obtenir une meilleure productivité. Ceci pour vous permettre de réaliser vos travaux dans les meilleures conditions. Et rassurez-vous, votre sol est protégé : une empreinte au sol plus importante signifie moins de tassement et encore plus d'efficacité.

Modèle	Puissance nominale ECE R120 <sup>1)</sup> à 2 200 tr/min [kW/ch]	Puissance maxi ECE R120 <sup>1)</sup> [kW/ch]	Transmission	Capacité de levage max. [kg]	Débit max. de la pompe standard (en option) [l/min]	Largeur des chenilles standard (en option) [cm]
QUADTRAC 715	527 / 715	572 / 778	16AV/2AR	10 092	159 (216 ou 428)	76 (91)
QUADTRAC 645	474 / 645	514 / 699	16AV/2AR	10 092	159 (216 ou 428)	76 (91)
QUADTRAC 595	438 / 595	482 / 656	16AV/2AR	10 092	159 (216 ou 428)	76 (91)
QUADTRAC 555	408 / 555	451 / 614	16AV/2AR PowerDrive ou CVXDrive	10 092	159 (216 ou 428)	76 (91)
QUADTRAC 525 STEIGER 525	386 / 525	425 / 578	16AV/2AR PowerDrive ou CVXDrive	10 092	159 (216 ou 428)	76 (91) -
STEIGER 475	349 / 475	384 / 522	16AV/2AR PowerDrive ou CVXDrive	10 092	159 (216 ou 428)	-

<sup>1)</sup>ECE R120 correspond à ISO 14396 et 97 / 68 / CE

**+11%**  
de capacité  
de carburant



**+3 %**  
d'empreinte au sol

**+11 %**  
de capacité d'éclairage



#### **DES PERFORMANCES IMPRESSIONNANTES**

- Puissance maximale du moteur 778 ch
- Débit hydraulique maximum 428 l/min et 8 distributeurs électrohydrauliques
- Capacité de relevage arrière de 10 092 kg
- Jusqu'à 40% d'augmentation du couple pour une meilleure réponse du moteur

#### **LA CONNECTIVITÉ EST SYNONYME D'EFFICACITÉ**

- Solution télématique AFS Connect - la passerelle vers les tracteurs Steiger et Quadtrac AFS Connect™
- Support technique à distance
- Gérez et optimisez votre exploitation, votre flotte et vos données avec AFS Connect à tout moment
- Partage d'écran à distance

#### **LE CONFORT À SON PLUS HAUT NIVEAU**

- Système d'exploitation intuitif AFS Vision Pro avec le nouvel écran AFS Pro 1200
- Nouvelles commandes intuitives et ergonomiques développées avec nos clients
- Personnalisation des commandes grâce aux touches programmables 100 fonctions

#### **JAMAIS ÉGALÉ**

- La direction articulée et l'articulation trois points pour transmettre toute la puissance
- La conception à quatre chenilles répartit uniformément le poids sur une surface totale de 5,7 m<sup>2</sup>
- Oscillation de 26° entre les demi châssis avant et arrière pour conserver 4 point d'appuis en permanence

## SAFE**GUARD** CONNECT

### PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT. AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ.

Avec votre nouveau Quadtrac et Steiger AFS Connect, vous bénéficiez d'une maîtrise totale des coûts et d'une sécurité de planification. SAFEGUARD CONNECT offre une combinaison des meilleurs services Case IH dans un paquet unique et complet. Cet ensemble de services à valeur ajoutée est inclus dans votre nouvelle machine phare connectée\*, pour une protection durable de votre investissement et une productivité maximale de votre exploitation.

\* Demandez à votre concessionnaire la disponibilité et les conditions générales de Safeguard Connect pour votre nouvelle machine Case IH.

- Extension de garantie
- Télémétrie AFS Connect
- MAX**SERVICE** 24H/24 et 7J/7
- Contrôle préventif avant la saison
- Formation de l'utilisateur par le concessionnaire
- Assistance proactive avec la Connect Room



 Numéro vert : 00 800 22 73 44 00

Mieux vaut prévenir que guérir ! Lisez toujours le manuel d'utilisation avant de travailler avec un équipement. Inspectez les équipements avant de les utiliser et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Respectez les pictogrammes de sécurité du produit et utilisez les fonctions de sécurité fournies, le cas échéant. Cette documentation est destinée à une publication internationale. L'équipement standard et optionnel ainsi que la disponibilité des différents modèles peuvent varier d'un pays à l'autre. Case IH se réserve le droit de modifier sans préavis et à tout moment la conception et les équipements techniques, sans obligation de sa part de modifier les unités qui ont déjà été vendues. Tous les efforts ont été fournis pour assurer l'exactitude des spécifications, des descriptions et des illustrations de cette brochure au moment de la mise sous presse. Cependant, celles-ci sont également sujettes à modification sans préavis. Il est possible que les illustrations comprennent des équipements en option, ou que tous les équipements de série ne soient pas représentés. Case IH recommande les lubrifiants **AKCELA**.

TP01 / SM / 11/2023 / Imprimé en Autriche - Code N° 23C0018F00

The Case IH logo, featuring the words 'CASE IH' in a bold, white, sans-serif font with a red vertical bar to the right of the 'I'.